



## **FULL GEAR MATIC**

### **ADDITIVO TRASMISSIONI AUTOMATICHE**

**Prolunga la vita di trasmissioni automatiche e servosterzo di vetture e autobus.**

#### **GENERALITA'**

---

Il funzionamento ad elevata velocità su percorsi impegnativi di autovetture ed autobus in servizio urbano ed extraurbano, procura un innalzamento della temperatura del fluido che lubrifica gli ingranaggi e raffredda le frizioni a bagno d'olio.

#### **APPLICAZIONI**

---

Il prodotto è un additivo da aggiungere all'olio della trasmissione automatica o servosterzo, caratteristiche e opportuno pacchetto di additivazione in grado di migliorare la trasmissione del calore, aumentare la resistenza termica ed ossidativa dell'innesto delle marce in modo rapido, senza esitazioni e strappi.

#### **APPLICAZIONI**

---

La bomboletta di additivo da 300 ml va aggiunto ai fluidi AT-FD in un cambio d'olio procedendo alla sostituzione del filtro olio secondo le prescrizioni del costruttore.

#### **CARATTERISTICHE**

---

Peso specifico a 15°C Kg/l	0,862 ÷ 0,872
Viscosità a 40°C cSt	50÷55
Viscosità a 100°C cSt	8,6÷9
Indice di viscosità	>148

---

Valori indicativi e non a specifica e soggetti a variazioni per eventuali miglioramenti.