



## PRIME MULTISBLOK

### SBLOCCANTE SPRAY MULTIFUNZIONALE

#### Descrizione

Il prodotto PRIME MULTISBOK, è un prodotto professionale sviluppato per risolvere nei migliori dei modi problemi di bloccaggio e protezione di tutte le superfici metalliche dell'auto, formato da una miscela di olii speciale.

#### Proprietà

Multisblok ha una forte capacità imbibente che permette di eliminare la ruggine grazie alla sua capacità di ammorbidirla e disgregarla successivamente. Facilita lo svitamento di viti e bulloni.

La sua formula garantisce la protezione di tutte le superfici metalliche su cui viene applicato.

La sua funzione multifunzionale è data dalla sua capacità di sciogliere ogni forma di sporco e grasso e qualsiasi forma di umidità preservando il corretto funzionamento della vettura.

#### Impiego

Il prodotto PRIME MULTISBLOK è ,per le sue proprietà, un "multipurpose" spray che può essere applicato in molteplici campi. In particolare è un ideale:

- Sbloccante: allenta meccanismi grippati, viti, dadi, bulloni , perni, cuscinetti
- Lubrificante: elimina i cigolii per molle, ingranaggi, maniglie, serrature, cerniere, catene, rubinetti
- Idrorepellente: respinge l'umidità, ideale per apparecchi elettronici
- Pulisce e dissolve i grassi: elimina tracce di matita , pennarelli, grassi, colle, chewing gum, catrame, calcare

Dissolve minio, piombo, catrame, depositi di carbone, grafite e verde rame senza danneggiare metallo, gomma, pitture o legno.

Il prodotto viene utilizzato:

- agitando bene la bombola
- spruzzare in modo uniforme da circa 25 cm di distanza dalla superficie
- spruzzare sulla superficie da trattare dai 10 ai 30 secondi, per una completa penetrazione.



## Caratteristiche tecniche

Aspetto	<b>Aerosol</b>	Infiammabilità di solidi e gas	<b>Gas infiammabile</b>
Colore	<b>Paglierino</b>	Pressione di vapore	<b>8300 hPa</b>
Odore	<b>di solvente</b>	Peso specifico	<b>0,68 K/l</b>
Punto di ebollizione	<b>&lt; 35° C</b>	Solubilità	<b>Insolubile</b>
Punto di infiammabilità	<b>&lt;0° C</b>		

**Disponibile in confezione: 12X0,400L**